



Unicord®

<p>Universele EPDM slang met zes oranje strepen</p> <p>Geschikt voor (heet) water, lucht, lichte zuren en chemicaliën, reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, zoutoplossingen en zeewater</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeer flexibel en knikvast - Vrij van halogenen 	<p>EPDM Vielweckschlauch mit sechs orangenen Kennstreifen</p> <p>Geeignet als Deckwaschschlauch, Kühlmittel, Heißwasser, Reinigungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr geschmeidige und knickfeste Ausführung - Halogenfrei hergestellt 	<p>Multi-purpose EPDM hose with six orange stripes</p> <p>Suitable as wash down hose, (hot) water, light acids and chemicals, cleaning products, cooling agents, salt solutions and seawater</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extremely flexible and kink resistant - Halogene free
<p>Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen</p>	<p>Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen</p>	<p>Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements</p>
<p>- Geproduceerd in EU</p>	<p>- Made in EU</p>	<p>- Made in EU</p>

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	20	78	0	305	15
19	27	100	0	360	15
25	34	150	0	410	15

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 45 bar | Max. 45 bar

