



1229 Air Water

Universele lucht- en waterslang		Vielzweck Luft- und Wasserschlauch		Multi-purpose air and water hose	
Geschikt als koelslang voor spuitgietmachines en moderne koelsystemen		Geeignet als Kühlschlauch für Spritzgussmaschinen und moderne Kühlsysteme		Suitable as cooling hose for injection molding machines and modern cooling systems	
- Zeer flexibel en slijtvast - Weer- en ozonbestendig		- Sehr flexibel und abriebfest - Witterungs- und ozonbeständig		- Very flexible and abrasion resistant - Weather and ozone-resistant	
Materiaal binnen:	EPDM	Material Seele:	EPDM	Material tube:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart	Farbe Seele:	Schwarz	Colour tube:	Black
Materiaal buiten:	EPDM	Material Decke:	EPDM	Material cover:	EPDM
Kleur uitwendig:	Rood	Farbe Decke:	Rot	Colour cover:	Red
Inlagen:	Textiel inlagen	Einlagen:	Textileinlagen	Reinforcements:	Textile reinforcements
- Piektemperatuur tot 160 °C (raadpleeg altijd het barstdruk diagram) - Levensduur verkort bij temperaturen boven 95 °C		- Spitztemperatur bis 160 °C (bitte immer Berstdruckdiagramm beachten) - Die Lebensdauer verkürzt sich bei Temperaturen über 95 °C		- Peak temperature up to 160 °C (always consult burst pressure diagram) - Life cycles will shorten at temperatures above 95 °C	
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	16.5	50	0	230	20
12.7	21.5	65	0	360	20
19	27	105	0	450	20
25	35	145	0	800	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 140 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

