



Bluestreak® 1600

Hogedruk reinigingslang met textielinlagen

Geschikt voor hogedruk reiniging tot 110 bar in de voedselverwerkende industrie

- Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand
- Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 110 bar
- Zeer slijtvast en uitstekende flexibiliteit
- Buitenwand geeft geen kleur af

Hochdruck Reinigerschlauch mit Textileinlagen

Geeignet für Hochdruckreinigung bis 110 bar in der lebensmittelverarbeitende Industrie

- Glatte AFR® (Animal Fat Resistant) Decke
- Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 110 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und abriebfest
- Außendecke absolut farbecht

High pressure cleaning hose with textile reinforcements

Suitable for high pressure cleaning up to 110 bar in the food processing industry

- Smooth AFR® (Animal Fat Resistant) cover
- Suitable for hot water up to 70°C at 110 bar working pressure
- Excellent abrasion resistance and flexibility
- Cover will not smudge or mark surfaces

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: AFR Compound
Kleur uitwendig: Blauw / Geel
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: AFR Compound
Farbe Decke: Blau / Gelb
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: AFR Compound
Colour cover: Blue / Yellow
Reinforcements: Textile reinforcements

- Goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3TE
- Niet geschikt voor contact met, of doorvoer van, levensmiddelen

- Gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- Geflochtene Textileinlagen mit Druckwerten nach DIN 3TE
- Nicht geeignet für den Kontakt mit, oder Durchfuhr von, Lebensmitteln

- Excellent resistance to animal and vegetable oils and fats
- Textile reinforcement with pressure value corresponding to DIN 3TE
- Not suitable for contact with, or transport of, foodstuff

Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk
Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck
Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.
ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar
12.7	21.7	85	0	305	110

Normeringen | Normen | Standards
ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 110 bar | Max. 110 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 440 bar | Max. 440 bar

