



GP300 EPDM

Universele EPDM slang

Geschikt voor het transporteren van lucht en (heet) water, evenals vele chemische producten in de industrie en landbouw

- Elektrisch geleidende binnen- en buitenwand [$R < 10^6 \Omega$]
- Bestendig tegen hitte, UV, ozon en weersinvloeden
- Heet water 100 °C tot max. 8 bar

EPDM Vielzweckschlauch

Geeignet zum Fördern von Luft und (Heiß-)wasser, sowie vielen chemischen Produkten in Industrie und Landwirtschaft

- Elektrisch leitfähige Seele und Decke [$R < 10^6 \Omega$]
- Beständig gegen Hitze, UV, Ozon und Witterung
- Heißwasser 100 °C bis max. 8 bar

Multi-purpose EPDM hose

Suitable for conveying air and (hot) water, as well as many chemical products in industry and agriculture

- Electrically conductive tube and cover [$R < 10^6 \Omega$]
- Resistant to heat, UV, ozone and weathering
- Hot water 100 °C up to max. 8 bar

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: In mehreren Farben erhältlich
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Available in multiple colors
Reinforcements: Textile reinforcements

- Veiligheidsfactor 4:1
- Geproduceerd in EU

- Sicherheitsfaktor 4:1
- Hergestellt in EU

- Safety factor 4:1
- Made in EU

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.4	12.4	38	0	130	20
9.5	16.5	58	0	210	20
12.7	20.7	76	0	310	20
19.1	28.1	114	0	490	20
25.4	35.4	152	0	695	20
31.8	43.8	190	0	1080	20
38.1	50.1	228	0	1258	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards

ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 80 bar | Max. 80 bar

