



Food Type 4F08 HW

Hoogwaardige levensmiddellenslang met spiraal

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor voedingsmiddelen, zuivelproducten, vetzuren en eetbare oliën

- Oliebestendige binnenwand
- Chemicaliën en weersbestendige buitenwand

Hochwertiger Lebensmittelschlauch mit Spirale

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet für Lebensmittel, Milchprodukte, Fettsäuren und Speiseöle

- Ölbestendige Innenseele
- Chemikalien- und witterungsbeständige Decke

High end food grade suction & delivery hose

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for food stuff, dairy products, fatty acids and edible oils

- Oil resistant tube
- Chemical and weather resistant cover

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen + Stahlschpirale

Material tube: NBR
Colour tube: White
Material cover: EPDM
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10⁶ Ω/M]
- Ingebed met stalen spiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004)
- 16 Bar werkdruk, met 3:1 veiligheidsfactor

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10⁶ Ω/M]
- Eingebettet mit hoch zugfestige Stahldrahtspirale (BS EN 10324:2004)
- 16 Bar Betriebsdruck, mit 3:1 Sicherheitsfaktor

- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10⁶ Ω/M]
- Embedded with high tensile steel wire helix (BS EN 10324:2004)
- 16 Bar working pressure, with 3:1 safety factor

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.4	37.9	100	0.9	900	16
31.8	44.9	128	0.9	1100	16
38.1	50.9	152	0.9	1300	16
50.8	64	204	0.9	1800	16
63.5	78.5	252	0.9	2700	16
76.1	91.6	300	0.9	3300	16
101.6	120	410	0.9	5100	16
127	146.3	508	0.9	7200	16
152	179.1	608	0.9	11300	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards

FDA 177:2600 | EG 1935/2004 | EG 2023/2006
| BFR XXI CATEGORY 4

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 48 bar | Max. 48 bar

