



Steamcord 5538

Lagedruk EPDM stoomslang		Niederdruck EPDM Dampfschlauch		Low pressure EPDM steam hose	
Geschikt voor lagedruk stoom- en (heet)water toepassingen		Geeignet für niederdruck Dampf- und (Heiß-)wasser Anwendungen		Suitable for low pressure steam and (hot) water applications	
- Uitermate knikvast en flexibel - Meervoudige textiel cordinlagen - Tevens geschikt voor reinigingsmiddelen en lichte chemicaliën		- Sehr knickfest und flexibel - Mehrfache Textildorleinlagen - Ebenfalls geeignet für Reinigungsmittel und leichte Chemikalien		- Extremely kink resistant and flexible - Multiple textile cordplies - Also suitable for cleaning products and mild chemicals	
Materiaal binnen:	EPDM	Material Seele:	EPDM	Material tube:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart	Farbe Seele:	Schwarz	Colour tube:	Black
Materiaal buiten:	EPDM	Material Decke:	EPDM	Material cover:	EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart	Farbe Decke:	Schwarz	Colour cover:	Black
Inlagen	Textiel inlagen	Einlagen:	Textiel inlagen	Reinforcements:	Textiel inlagen
- Geschikt voor verzadigde stoom tot 170 °C en heet water tot 90 °C (max. 6 bar) - Gebruik met heet water of oververhitte stoom verkort de levensduur van de slang (!)		- Geeignet für Sattedampf bis zu 170 °C und Heißwasser bis 90 °C (max. 6 Bar) - Einsatz mit Heißwasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer (!)		- Suitable for saturated steam up to 170 °C and hotwater up to 90 °C (max. 6 bar) - Use with hot water or superheated steam reduces hose life (!)	
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	24	130	0	372	7
16	28	160	0	477	7
19	31	190	0	551	7
25	38	250	0	732	7
32	46	320	0	990	7
38	52	380	0	1162	7
51	66	510	0	1665	7
63	79	360	0	2061	7
76	92	760	0	2502	7
102	122	1020	0	4367	7

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 170 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 7 bar | Max. 7 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 70 bar | Max. 70 bar

