

Tress-Nobel® 40 bar Blue

Hogedruk PVC slang

Geschikt voor landbouwspuiten (40 Bar), water, perslucht, vloeibare meststoffen, insecticiden en pesticiden

- Met blauwe buitenwand
- Zeer flexibel en knikbestendig
- Minimaal drukverlies
- Hoge UV- en weersbestendigheid

Hochdruck PVC Schlauch

Geeignet für landwirtschaftliche Spritzmittel (40 Bar), Wasser, Druckluft, Flüssigdünger, Insektizide und Pestizide

- Mit blauer Decke
- Hochflexibel und knickfest
- Minimaler Druckverlust
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

High pressure PVC hose

Suitable for agricultural spraying (40 Bar), water, compressed air, fluid fertilizers, insecticides and pesticides

- With blue cover
- Higly flexible and kink resistant
- Low friction pressure loss
- High UV and weather resistance

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	Black
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	12.5	44	0	112	40
8	14.5	56	0	151	40
9	16	63	0	181	40
10	17	70	0	195	40
12	20	84	0	264	40
16	24	112	0	331	40
19	28	145	0	437	40
25	35	210	0	622	40

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 90 bar | Max. 120 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice