Nobelair® AS/R

PVC ademluchtslang

Geschikt voor versluchttoevoer naar PBM beademingsmaskers, conform EN 14593 en EN 14594

- Extreem flexibel en lichtgewicht
- Antistatische binnenwand voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
- Hittebestendige compound

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

- R < 10^6 Ω/M (Voldoet aan NF EN ISO 8031)
- Buitenwand beschermd tegen contact met agressieve media (olie, vetten, koolwaterstoffen, verf)

PVC Atemluftschlauch

Geeignet als Versorgungsschlauch bei PSA Atemluftmasken, nach EN 14593 und EN 14594

- Extrem flexibel und leicht
- Antistatische Seele für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Hitzebeständige Mischung

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

- R < 10^6 Ω/M (entspricht NF EN ISO 8031)
- Schlauchdecke schützt beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe, Farbe)

PVC airbreathing hose

Suitable for fresh air supply to PPE operator protection, in accordance with EN 14593 and EN 14594

- Extremely flexible and lightweight
- Antistatic inner layer for use in hazardous environments
- Heat resistant compound

Material tube:	PVC
Colour tube:	Black
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- R < 10^6 Ω/M (Complies with NF EN ISO 8031)
- Cover coating offers protection to aggressive products (oil, greases, hydrocarbons, paints)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	12	40	0	103	15
8	14	50	0	126	15
10	16	65	0	148	15
12.7	19	80	0	192	15
19	28	120	0	405	15

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
EN 14593 | EN 14594 | ISO 8031

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice