



## Zuflex

<p><b>Rubber zuig- en persslang met spiraalvrije manchetten</b></p> <p>Geschikt voor water, mest en licht abrasieve stoffen bij industriële en landbouwtoepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten</li> <li>- Gladde en slijtvaste binnenwand</li> <li>- Uitwendig ozon- en weerbestendig</li> </ul>	<p><b>Gummi Saug- und Druckschlauch mit spiralfreien Muffen</b></p> <p>Geeignet für Wasser, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien für Industrie und Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewellt mit spiralfreien Muffen</li> <li>- Glatte abriebfeste Seele</li> <li>- Ozon- und witterungsbeständige Decke</li> </ul>	<p><b>Rubber suction and discharge hose with soft end cuffs</b></p> <p>Suitable for water, suspended solids and light abrasives for agricultural and industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrugated with soft end cuffs</li> <li>- Smooth and abrasion resistant tube</li> <li>- Ozone and weather resistant cover</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> SBR <b>Kleur inwendig:</b> Zwart <b>Materiaal buiten:</b> SBR/EPDM <b>Kleur uitwendig:</b> Zwart <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen + stalen spiraal</p>	<p><b>Material Seele:</b> SBR <b>Farbe Seele:</b> Schwarz <b>Material Decke:</b> SBR/EPDM <b>Farbe Decke:</b> Schwarz <b>Einlagen:</b> Textileinlagen + Stahlspirale</p>	<p><b>Material tube:</b> SBR <b>Colour tube:</b> Black <b>Material cover:</b> SBR/EPDM <b>Colour cover:</b> Black <b>Reinforcements:</b> Textile reinforcements + steel spiral</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- In meerdere lengtes verkrijgbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhältlich in mehreren Längen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Available in multiple lengths</li> </ul>

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	62.8	300	0.9	1697	6
60	72	360	0.9	2125	6
63	77	378	0.9	2490	6
76	88	456	0.9	2519	6
80	92	480	0.9	2675	6
80	94	480	0.9	3102	6
89	103	540	0.9	3458	6
102	116	612	0.9	4102	6
110	126	690	0.9	4803	6
115	129	690	0.9	4787	6
127	141	762	0.8	4996	6
152	268	912	0.8	6847	6
203	221	1218	0.8	10421	6
203	224	1218	0.8	12047	6
254	278	1524	0.8	17939	6
305	335	1830	0.8	26968	6

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -30 °C | Max. 80 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 6 bar | Max. 6 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 18 bar | Max. 18 bar

