



Zuflex

<p>Rubber zuig- en persslang met spiraalvrije manchetten</p> <p>Geschikt voor water, mest en licht abrasieve stoffen bij industriële en landbouwtoepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten - Gladde en slijtvaste binnenwand - Uitwendig ozon- en weerbestendig 	<p>Gummi Saug- und Druckschlauch mit spiralfreien Muffen</p> <p>Geeignet für Wasser, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien für Industrie und Landwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewellt mit spiralfreien Muffen - Glatte abriebfeste Seele - Ozon- und witterungsbeständige Decke 	<p>Rubber suction and discharge hose with soft end cuffs</p> <p>Suitable for water, suspended solids and light abrasives for agricultural and industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corrugated with soft end cuffs - Smooth and abrasion resistant tube - Ozone and weather resistant cover
<p>Materiaal binnen: SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal</p>	<p>Material Seele: SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlspirale</p>	<p>Material tube: SBR Colour tube: Black Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral</p>
<ul style="list-style-type: none"> - In meerdere lengtes verkrijgbaar 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhältlich in mehreren Längen 	<ul style="list-style-type: none"> - Available in multiple lengths

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	62.8	300	0.9	1697	6
60	72	360	0.9	2125	6
63	77	378	0.9	2490	6
76	88	456	0.9	2519	6
80	92	480	0.9	2675	6
80	94	480	0.9	3102	6
89	103	540	0.9	3458	6
102	116	612	0.9	4102	6
110	126	690	0.9	4803	6
115	129	690	0.9	4787	6
127	141	762	0.8	4996	6
152	268	912	0.8	6847	6
203	221	1218	0.8	10421	6
203	224	1218	0.8	12047	6
254	278	1524	0.8	17939	6
305	335	1830	0.8	26968	6

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

