Brown Flexwing®

Hoogwaardige chemicaliën zuig- & persslang

Geschikt voor chemicaliën, zuren, zoutoplossingen, industriële alcoholen, petrochemische producten en hete dierlijke vetten

- Met speciale Chemrin® (CPE) binnenwand
- Zeer flexibel en knikvaste constructie

Hochwertiger Chemikalien Saug- und Druckschlauch

Geeignet für Chemikalien, Säuren, Salzlösungen, Industriealkohole, Produkte auf Erdölbasis und heiße tierische Fette

- Mit spezieller Chemrin® (CPE) Seele
- Sehr flexible und knickfeste Konstruktion

Premium chemical suction & discharge hose

Suitable for chemicals, acids, salt solutions, industrial alcohols, petroleum-based products and hot animal fats

- With special Chemrin® (CPE) tube
- Very flexible and kink-resistant construction

Materiaal binnen:	CHEMRIN
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Bruin
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	CHEMRIN
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Braun
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	CHEMRIN
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Brown
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Combineert bestendigheid van PE met souplesse van rubber
- Uitstoombaar tot 130 °C in open systeem

- Kombiniert die Beständigkeit von PE mit der Elastizität von Elastomeren
- Ausdämpfbar bis 130 °C in offenem System

- Combines chemical resistance of PE with flexibility of rubber
- Suitable for steam cleaning up to 130 °C in open systems

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.4	37.3	89	0.8	850	10
31.8	43.9	114	0.8	1030	10
38.1	51.3	127	0.8	1410	10
50.8	64.8	152	0.8	1880	10
63.5	78.5	191	0.8	1540	10
76.2	91.7	229	0.8	3140	10
101.6	119.1	305	0.8	4520	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -34 °C | Max. 135 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice