



Super Thermoclean® 40

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang (EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de
voedselverwerking, zuivelindustrie,
slachthuizen en industrieel gebruik

- Doorvoer van levensmiddelen en reinigingsmiddelen
- Bestand tegen vetten, conventionele reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen
- DEHP vrije levensmiddelenbestendige compound
- Uitstekende knikvastheid

Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch (EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der
Lebensmittelverarbeitung, Molkereien,
Schlachthöfe und industrielle Anwendungen

- Fördern von Lebensmitteln und Reinigungsmitteln
- Beständig gegen Fett, herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- DEHP-freies, lebensmittelechtes Material
- Hervorragende Knickfestigkeit

PVC food grade cleaning hose (EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in food processing, dairy
industry, slaughterhouses and industrial uses

- Transfer of food products and cleaning products
- Resistant to grease, conventional detergents and disinfectant solutions
- DEHP free food grade compound
- Excellent kink resistance

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PVC
Colour tube: White
Material cover: PVC
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile reinforcements

- Temperatuurprestaties (tot 70 °C onder 40 bar continu, pieken mogelijk tot 80 °C)

- Temperaturbeständigkeit (bis 70 °C unter 40 bar dauerhaft, Spitzen bis 80 °C möglich)

- Temperature performance (up to 70 °C under 40 bar continuously, peaks possible up to 80 °C)

Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk
Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck
Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.
ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar
12	22	84	0	335	40

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -10 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 120 bar | Max. 120 bar

