



Pyroflex® Hot Tar

Bitumenslang voor hete teer en asfalt

Geschikt voor het transport van hete materialen op basis van aardolie, zoals teer, asfalt en hete oliën. Geschikt voor zuig- en perstoepassingen op tankwagens, tankwagens of bij bulkstations

- Zwarte nitril (speciale hittebestendige) binnenwand, ARPM klasse A (hoge oliebestendigheid)
- Zwarte Wingprene® buitenwand, ARPM klasse A (hoge oliebestendigheid) met rode spiraalstreep
- Speciale gespiraliseerde Flexten® versterkingen met staalspiraal

Heißbitumen- und Asphaltschlauch

Geeignet für den Transport von hochtemperierten mineralölbasierten Materialien wie Teer, Asphalt und heißen Ölen. Geeignet für Saug- und Druckanwendungen an Tankwagen, Kesselwagen oder an Tankstationen

- Schwarze Nitril (spezielle hitzebeständige) Innenseele, ARPM-Klasse A (hohe Ölbeständigkeit)
- Schwarze Wingprene®, ARPM-Klasse A (hohe Ölbeständigkeit) mit rotem Spiralstreifen
- Spezielle spiralisierte Flexten® Einlagen mit Stahlschnecken

Hot tar and asphalt hose

Suitable for the transfer of high temperature petroleum-based materials such as tar, asphalt and hot oils. It is suitable for suction and discharge service on tank trucks, tank cars or at bulk stations.

- Black Nitrile (special heat resistant) tube, ARPM class A (high oil resistance)
- Black Wingprene® cover, ARPM class A (high oil resistance) with spiral red stripe
- Special spiral-plied Flexten® reinforcements with wire helix

Materiaal binnen: NBR-HT
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele: NBR-HT
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecken

Material tube: NBR-HT
Colour tube: Black
Material cover: NBR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- Temperatuurbereik -32 °C / +177 °C (Hete oliën geschikt voor temperaturen tot 93 °C)

- Temperatuurbereich -32°C / +177°C (Heiße Öle nur bis 93 °C)

- Temperature range -32 °C / +177 °C (Hot oils only rated to 93 °C)

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
38.1	52.8	102	0.8	1550	10
50.8	66	127	0.8	1980	10
63.5	78.6	152	0.8	2490	10
76.2	92.8	178	0.8	3320	10
101.6	118.8	254	0.8	4340	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -32 °C | Max. 177 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

