EasyFloat LT

Geïntegreerd drijvend slangsysteem zonder separate drijfelementen

Lengtes uit één stuk zonder connectoren mogelijk: Max. totale lengte van de slangleiding uit één stuk is 122m in verschillende configuraties van vrije slang en drijvende secties

Standaardconfiguratie maakt gebruik van een 3/4" dikke gesloten cel, gevulkaniseerd schuim met goede hechting aan de binnenste slangbuitenwand en de buitenste afdekking van het drijvende gedeelte

Standaard binnenslang: ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, drijfvermogen geschikt voor vloeistoffen met SG 0,8

Integriertes Treibschlauchsystem ohne separate Treibelemente

Einzellängen ohne Verbinder moglich: Max. Gesamtlänge der einteiligen Schlauchleitung beträgt 122m in verschiedenen Konfigurationen aus freistehenden und treibenden Abschnitten

Die Standardkonfiguration verwendet einen 3/4" dicken, geschlossenzelligen, vulkanisierten Schaum mit guter Haftung an der inneren Schlauchdeckeund der äußeren Decke des Treibabschnitts

Standard-Innenschlauch: ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, Auftrieb geeignet für Flüssigkeiten mit SG 0,8

Integrated floating hose system without separate floating elements

Enhanced one piece lenghts without connectors : Max. length of total one piece hose line is 122m in various configurations of free hose and floating sections

Standard configuration uses a 3/4" thick closed cell, vulcanized foam with good adhesion towards inner hose cover and outer cover of floating section

Standard inner hose : ContiTech Rig Supply Soft Wall WP 20 Bar, Buoyancy suitable for fluids with SG 0,8

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textiel inlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textiel inlagen

- Bij aanvragen contacteer ons direct voor technische ondersteuning

- Bei Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an uns für technische Unterstützung

- For requests, please contact us directly for technical support

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	158	600	0	4800	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 80 bar | Max. 80 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice