# PRP Clean Flow

**Waterslang voor industriële raamreiniging**

Geschikt voor omgekeerde osmose voor industriële raamreiniging (telewash)

- Strak gevlochten versterkingen voor uitstekende knikvastigheid en mechanische stabiliteit
- Speciaal TP-polymeer voor uitstekende UV- en ozonbestendigheid
- Uitstekende thermische stabiliteit water 70 °C/6u voor 80% barstdruk behoud
- Luchtveroudering 90 °C/28d voor 75% treksterktebehoud
- 500N treksterkte

**Wasserschlauch für industrielle Fensterreinigung**

Geeignet für Umkehrosmosewasser für industrielle Fensterreinigung

- Eng geflochtene Einlagen mit guter Knick- und Scheiteldruckfestigkeit
- Spezielles TP Polymer mit sehr guter UV- und Ozonbeständigkeit
- Sehr gute thermische Stabilität bei Wasser 70 °C/6h für 80% Berstdruckbehalt
- Warmluft 90 °C/28T für 75% Zugfestigkeitsbehalt
- 500N Zugfestigkeit

**Water hose for industrial window cleaning**

Suitable for reverse osmosis water for industrial window cleaning

- Tightly braided reinforcements for excellent kink and crush resistance
- Special TP Polymer for excellent UV and ozone resistance
- Excellent thermal stability with water 70 °C/6h at 80% burst pressure retention
- Air ageing 90 °C/28d at 75% tensile strenghts retention
- 500N tensile strenghts

| | |
|---|---|
| **Materiaal binnen:** | TP Polymer |
| **Kleur inwendig:** | Oranje |
| **Materiaal buiten:** | TP Polymer |
| **Kleur uitwendig:** | Oranje |

| | |
|---|---|
| **Material Seele:** | TP Polymer |
| **Farbe Seele:** | Orange |
| **Material Decke:** | TP Polymer |
| **Farbe Decke:** | Orange |

| | |
|---|---|
| **Material tube:** | TP Polymer |
| **Colour tube:** | Orange |
| **Material cover:** | TP Polymer |
| **Colour cover:** | Orange |

- Flexibiliteit bij lage temperaturen (-30 °C)
- REACH/RoHS-conform en siliconenvrij

- Flexibilität bei kalten Temperaturen (-30 °C)
- REACH/RoHS-Konform und Silikonfrei

- Low temperature flexibility (-30 °C)
- REACH/RoHS compliant and silicone free

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 25 | 0 | 90 | 20 |
| 8 | 13 | 35 | 0 | 150 | 20 |

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -30 °C | Max. 70 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**
Min. 20 bar | Max. 20 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice