



Universal 10

Plat oprolbare industriële slang

Geschikt voor o.a. perslucht, warm water, water met lage concentraties vaste delen, diverse logen en chemicaliën

- Zeer soepel en flexibel
- Zeewater bestendig
- Plat oprolbaar

Flach aufrollbarer Industrieschlauch

Geeignet für Pressluft, Warm und Heißwasser, Wasser mit Feststoffen, Laugen und Chemikalien

- Sehr flexibel
- Seewasser beständig
- Flach aufrollbar

Industrial layflat hose

Suitable for air, warm and cold water, water with suspended solids, bases and chemicals

- Very flexible
- Seawater resistant
- Flat collapsible

Materiaal binnen: SBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: SBR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: SBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: SBR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textiel inlagen

Material tube: SBR
Colour tube: Black
Material cover: SBR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textiel inlagen

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	115	1020	0	2000	10
127	140	1250	0	2300	10
152	165	1500	0	3700	10
203	222	2000	0	4200	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

