



Hot Air Black SW

Hete lucht compressorslang zonder spiraal

Geschikt voor het transporteren van hete lucht van de compressor naar tanks op bulktransportvoertuigen, voor droog materiaal

- Met zwarte temperatuurbestendige binnenwand
- Buitenwand UV-, ozon-, en weersbestendig

Heißluftkompressorschlauch ohne Spirale

Geeignet für den Transport von Heißluft vom Kompressor zu Tanks auf Silofahrzeugen, für trockenes Material

- Mit schwarzer temperaturbeständiger Seele
- Decke UV-, ozon- und witterungsbeständig

Hot air compressor hose without spiral

Suitable for transporting hot air from the compressor to tanks on bulk transport vehicles, for dry material

- With black temperature-resistant tube
- Cover UV, ozone and weather resistant

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textiel inlagen

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textiel inlagen

- Binnenwand uit speciale Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperatuurbereik van -29 °C tot +180 °C

- Innenseele aus speziellem Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperaturbereich von -29 °C bis +180 °C

- Tube made of special Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperature range from -29 °C to +180 °C

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	67	500	0	1872	13.8
60.8	76	620	0	2008	13.8
63.5	82	650	0	2654	13.8
76.2	94.2	760	0	3055	13.8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 180 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 13.8 bar | Max. 13.8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 54 bar | Max. 54 bar

