



Rig Supply SW

Hoogwaardige plat oprolbare bunkerslang

Geschikt voor het lossen van tankschepen en als supply slang voor offshore installaties

- Geschikt voor koolwaterstoffen tot 55% aromaten, vaste stoffen, modder, bariet, cement en diesel
- 4 koordinlagen en 2 antistatische draden
- Zeer slijtvaste en oliebestendige buitenwand
- Slang is tevens geschikt voor gebruik op slanghaspels

Hochwertiger Bunker Saug- und Druckschlauch

Geeignet für die Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen

- Geeignet für Kohlenwasserstoffe bis zu 55% Aromaten, Feststoffe, Schlamm, Baryt, Zement und Diesel
- 4 Kordeinlagen und 2 Kupferlitzen
- Hoch abriebfeste und ölbeständige Decke
- Geeignet für Schlauchhaspeln

Premium layflat bunker hose

Suitable for dock loading and as a supply hose for offshore drilling rigs

- Suitable for hydrocarbons up to 55% aromatics, solids, mud, barite, cement and diesel
- 4 high tensile cord plies with 2 antistatic wires
- High abrasion and oil resistant cover
- Suitable for use on hose reels

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textiel inlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textiel inlagen

- Buitenwand vlambestendig volgens U.S. MSHA norm
- Lengterek bij 17 Bar < 4%, max. treksterkte bij breuk 6,5 ton
- Niet geschikt voor ship-to-ship toepassing (I)

- Decke flammwidrig konform U.S. MSHA Norm
- Längsdehnung bei 17 Bar < 4%, max. Zugbelastung (Bruchdehnung) bei 6,5 Tonnen
- Nicht geeignet für ship-to-ship Anwendung (I)

- Cover flame resistant according U.S. MSHA norm
- Elongation at 17 Bar < 4%, max. end load at break 6,5 tons
- Not suitable for ship-to-ship applications (I)

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.2	91	457	0	2700	20
101.6	117	660	0	3870	20
127	143	762	0	4760	20
152.4	172	900	0	5770	16
203.2	223	1200	0	8540	20
254	280	1500	0	13940	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity
-M-

Normeringen | Normen | Standards
ISO 1307 - ISO 8031 Type M

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -35 °C | Max. 93 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 64 bar

