

Aquaflat Medium

Medium duty PVC afvoerslang

Geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters

- Mono-layer constructie met polyester inlagen
- Licht en plat oprolbaar
- UV- en ozonbestendig
- Gladde binnenwand met lage frictieweerstand

PVC Flachschlauch für mittelschwere Anwendungen

Geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern

- Mono-layer (einschichtige) Konstruktion mit Polyestereinlagen
- Niedriges Gewicht und flach aufrollbar
- UV- en ozonbeständig
- Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand

Medium duty PVC layflat hose

Suitabale for irrigation systems using push-in adapters

- Mono-layer construction with polyester reinforcements
- Lightweight and can be coiled flat
- UV- en ozone resistant
- Smooth tube with low friction resistance

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Blauw
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Blau
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PVC
Colour tube: Blue
Material cover: PVC
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile reinforcements

- REACH/SVHC-conform
- Lage lengterek onder druk

- REACH/SVHC-konform
- Geringe Längsdehnung unter Druck

- REACH/SVHC-compliant
- Low elongation properties

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32	0	0	0	210	6
38	0	0	0	290	6
51	0	0	0	350	6
64	0	0	0	480	6
76	0	0	0	590	6
102	0	0	0	1000	6
127	0	0	0	1600	6
152	0	0	0	2000	6
203	0	0	0	2800	6
254	0	0	0	3600	3

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -25 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 3 bar | Max. 6 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice