

UPSD 7668® Cor. Ω/T

UPE chemieslang conform EN 12115:2021

Geschikt voor het doorvoeren van een breed scala aan chemicaliën, zuren en oplosmiddelen

- Gegolfde buitenwand voor verbeterde flexibiliteit
- Extreem flexibel en slijtvast
- Ω/T constructie [R < 10^9 Ω]

UPE Chemieschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet für den Transport einer breiten Palette chemischer Produkte, Säuren und Lösungsmittel

- Gewellte Decke für verbesserte Flexibilität
- Extrem flexibel und abriebfest
- Ω/T construction [R < 10^9 Ω]

UPE chemical hose according EN 12115:2021

Suitable for the transport of a wide range of chemical products, acids, bases and solvents

- Corrugated cover for improved flexibility
- Extremely flexible and abrasion resistant
- Ω/T construction [R < 10^9 Ω]

Materiaal binnen:	UPE
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	UPE
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	UPE
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- COP max. 125 °C / 20 min. verzadigde stoom in open systemen
- Geschikt voor ATEX zones 0 en 1

- COP max. 125 °C / 20 Min. Sattdampf in offenen Systemen
- Geeignet für ATEX Zone 0 und 1

- COP max. 125 °C / 20 min. saturated steam in open end systems
- Suitable for ATEX zones 0 and 1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25	37	100	0.9	890	16
50	65	170	0.9	1820	16
75	92	310	0.9	671	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -20 °C | Max. 65 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 64 bar | Max. 64 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice