



OSD 6661® Ω/T

Olie- en benzine tankwagenslang conform EN 12115:2021

Geschikt als tankwagenslang voor het doorvoeren en aanzuigen van olie en brandstoffen met koolwaterstoffen tot max. 60% aromaten

- Olie-, ozon- en weersbestendige buitenwand
- Knikvast en vormstabil
- Ω/T constructie [R < 10° Ω]
- Inclusief antistatische draad

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

- Geschikt voor B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Geschikt voor ATEX zone 0 en 1

Öl- und Benzin Tankwagenschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet als Tankwagenschlauch zum Transport und Ansaugen von Öl und Kraftstoffen mit Kohlenwasserstoffen bis max. 60% Aromaten

- Öl-, ozon- und witterungsbeständige Außenwand
- Knickfest und formstabil
- Ω/T Konstruktion [R < 10° Ω]
- Inklusive Kupferlitze

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecke

- Geeignet für B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Geeignet für ATEX Zone 0 und 1

Oil and petrol tank truck hose according EN 12115:2021

Suitable as tank truck hose for transporting and suction of oil and fuels with hydrocarbons up to max. 60% aromatics

- Oil, ozone and weather resistant cover
- Kink resistant and good dimensional stability
- Ω/T construction [R < 10° Ω]
- Including antistatic wire

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: CR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- Suitable for B7 (EN 590) / B20 / Biodiesel (B100/FAME) / HVO100 / GTL / E5 (EN 228) / E10 / E85 / E100
- Suitable for ATEX zone 0 and 1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25	37	70	0.9	950	16
32	44	80	0.9	1100	16
38	51	100	0.9	1400	16
50	66	120	0.9	2100	16
63	79.5	150	0.9	2700	16
75	91	175	0.9	3000	16
100	116	250	0.9	4400	10

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards EN1761:1999

Temperatuur | Temperatur | Temperature Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure Min. 10 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure Min. 40 bar | Max. 64 bar

