



Thermoclean® 100

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang (EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de
voedselverwerking, zuivelindustrie,
slachthuizen en industrieel gebruik

- Bestand tegen vetten, conventionele
reinigingsmiddelen en
ontsmettingsmiddelen
- Hoge thermische bestendigheid tegen
levensmiddelen
- Antimicrobiële binnen- en buitenwand
- Met thermisch isolerende liner

Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch (EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der
Lebensmittelverarbeitung, Molkereien,
Schlachthöfe und industrielle Anwendungen

- Fettfrei und beständig gegen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Temperaturbeständigkeit
gegenüber lebensmittelechten
Materialien
- Antimikrobielle Decke und Seele
- Mit thermisch isolierender Beschichtung

PVC food grade cleaning hose (EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in food processing, dairy
industry, slaughterhouses and industrial uses

- Resistant to grease, conventional
detergents and disinfectants
- High thermal resistance to food-grade
materials
- Antimicrobial tube and cover
- With isolating thermal lining

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PVC
Colour tube: White
Material cover: PVC
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile
reinforcements

- Temperatuurprestaties (tot 100 °C
continu, pieken mogelijk tot 120 °C - niet
geschikt voor stoom)

- Temperaturbeständigkeit (bis 100 °C
dauerhaft, Spitzen bis 120 °C möglich -
nicht für Dampf geeignet)

- Temperature performance (up to 100 °C
continuously, up to 120 °C intermittently -
not suitable for steam)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	22	80	0	306	15
16	25	95	0	358	15
19	28	115	0	408	15
25	34	150	0	513	13

Normeringen | Normen | Standards EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature Min. -15 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure Min. 13 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure Min. 26 bar | Max. 30 bar

