



Glass Clear

Transparante PVC slang zonder inlagen Geschikt voor drukloze doorvoer van vloeistoffen, lichte zuren en chemicaliën - Flexibel en knikvast	Transparenter PVC Schlauch ohne Einlagen Geeignet zum drucklosen Fördern von Flüssigkeiten, leichten Säuren und Chemikalien - Flexibel und knickfest	Transparent PVC hose without reinforcements Suitable for non-pressurized transport of various liquids, certain light acids and bases and light chemicals - Flexible and kink resistant
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Transparant Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Transparant	Material Seele: PVC Farbe Seele: Transparent Material Decke: PVC Farbe Decke: Transparent	Material tube: PVC Colour tube: Transparent Material cover: PVC Colour cover: Transparent
- UV gestabiliseerde versie op aanvraag verkrijgbaar - Niet geschikt voor levensmiddelen of drinkwater, zie type Tubclair®	- UV stabilisierte Ausführung auf Anfrage - Nicht geeignet für Lebensmittel oder Trinkwasser, siehe Typ Tubclair®	- UV stabilized version available upon request - Not suitable for foodstuff or drinking water, see type Tubclair®

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4	6	40	0	42	0
5	8	50	0	50	0
6	8	60	0	30	0
6	9	60	0	50	0
6	10	60	0	60	0
8	10	80	0	35	0
8	12	80	0	75	0
9	13	90	0	100	0
10	13	100	0	70	0
10	14	100	0	95	0
12	16	120	0	90	0
13	18	130	0	128	0
14	18	140	0	130	0
15	19	150	0	135	0
16	20	160	0	140	0
16	21	160	0	180	0
18	22	180	0	152	0
18	24	180	0	165	0
19	25	190	0	210	0
19	26	190	0	230	0
20	26	200	0	245	0
22	28	220	0	275	0
25	31	250	0	320	0
27	33	270	0	330	0
30	36	300	0	420	0
30	37	300	0	430	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -15 °C | Max. 60 °C





Glass Clear

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32	40	320	0	545	0
38	48	380	0	780	0
40	48	400	0	650	0
50	60	500	0	1045	0

