



S 603 Oil Resistant

Oliebestendige PVC slang met stalen spiraal

Geschikt voor alifatische koolwaterstoffen en hydraulische oliën op mineraal olie basis

- Transparant met stalen spiraal
- Zeer goede flexibiliteit bij lage temperaturen
- Goede bestendigheid tegen agrochemicaliën

Ölbeständiger PVC Schlauch mit Stahlschpirale

Geeignet für aliphatische Kohlenwasserstoffe und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis

- Transparent mit Stahlschpirale
- Sehr gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Breites Einsatzgebiet mit Agrochemicalien

Oil resistant PVC hose with steel spiral

Suitable for aliphatic hydrocarbons and mineral oil based hydraulic fluids

- Transparent with steel spiral
- Extremely flexible at low temperatures
- Good resistance to a wide range of agricultural chemicals

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Transparant
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Transparant
Inlagen: Stalen spiraal

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Transparent
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Transparent
Einlagen: Stahlschpirale

Material tube: PVC
Colour tube: Transparent
Material cover: PVC
Colour cover: Transparent
Reinforcements: Steel spiral

- Lage migratie van weekmakers door speciale compound

- Niedrige Weichmachereextraktion durch spezieller Materialmischung

- Low extraction of plastifiers due to special compound

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	*	50	0.8	330	4
25	*	60	0.8	510	4
32	*	75	0.8	650	4
38	*	90	0.8	800	4
51	*	125	0.7	1200	4

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 4 bar | Max. 4 bar

