



Airflex® S 557

PVC ventilatieslang met harde kunststof spiraal

Geschikt voor het afvoeren en aanzuigen van o.a. rook, dampen, zaden en textielvezels

- Zeer goede flexibiliteit
- Goede vormstabiliteit
- Schokbestendige constructie

PVC Ventilationsschlauch mit Hartkunststoffspirale

Geeignet zum Durchführen und Absaugen von u.a. Rauch, Dämpfen, Samen und Textilfasern.

- Sehr gute Flexibilität
- Gute Formstabilität
- Stoßfeste Konstruktion

PVC ventilation hose with hard PVC spiral

Suitable for the discharge and suction of e.g. smoke, vapours, seeds and textile fibres

- Very good flexibility
- Good dimensional stability
- Shock-resistant construction

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Grijs
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Grijs
Inlagen: PVC spiraal

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Grau
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Grau
Einlagen: PVC-Spirale

Material tube: PVC
Colour tube: Grey
Material cover: PVC
Colour cover: Grey
Reinforcements: PVC spiral

- Met speciale anti-shock kunststof spiraal

- Mit spezieller Anti-Schock Kunststoffspirale

- With special anti-shock PVC spiral

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10	15	10	0.6	64	0
12	17	12	0.6	76	0
15	20	15	5.5	92	0
20	25	20	5.5	116	0
25	30	25	0.5	164	0
30	35	30	0.5	194	0
32	38	32	0.5	208	0
35	41	35	0.5	232	0
40	46	40	0.5	272	0
45	52	45	0.45	350	0
50	58	50	0.45	436	0
55	62	55	0.4	476	0
60	68	60	0.4	524	0
63	71	63	0.4	536	0
65	73	65	0.4	572	0
70	78	70	0.4	620	0
75	83	75	0.4	670	0
80	88	80	0.4	756	0
90	98	90	0.4	806	0
100	108	100	0.4	950	0
102	110	102	0.35	970	0
110	119	110	0.33	1068	0
120	129	120	0.33	1164	0
125	134	125	0.3	1212	0
127	136	127	0.3	1204	0
130	139	130	0.3	1262	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -10 °C | Max. 60 °C





Airflex® S 557

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
140	149	140	0.3	1456	0
150	160	150	0.3	1650	0
160	170	160	0.3	1844	0
180	190	180	0.25	2134	0
200	210	200	0.25	2328	0
203	213	203	0.25	2320	0
250	262	250	0.2	3250	0
300	312	300	0.15	3978	0
356	368	356	0.1	4804	0

