



Agroflex

Rubberen zuigslang Geschikt voor toepassingen binnen de landbouw, milieudiensten en het afzuigen van straalmiddel - Zeer slijtvaste NR binnenwand - Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten - Lichtgewicht en zeer makkelijk te hanteren	Gummi Saugschlauch Geeignet für Landwirtschaft, Umweltdienste und Absaugen von Strahlgut - Abriebfeste NR Seele - Außen gewellt mit spiralfreien Muffen - Niedriges Gewicht und sehr hohe Flexibilität	Rubber suction hose Suitable for use in agriculture, waste collection and shotblast recovery applications - Very abrasion resistant NR tube - Outside corrugated with soft end cuffs - Lightweight and extremely flexible
Materiaal binnen: NR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NR/SBR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal	Material Seele: NR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NR/SBR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlschrauben	Material tube: NR Colour tube: Black Material cover: NR/SBR Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral
- Elektrisch geleidend middels een antistatische draad	- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze	- Electrically conductive through antistatic wire

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	115	150	0.9	2400	0
127	141	175	0.9	3200	0
152	166	200	0.9	4200	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

