AD 7567® Ω/T

EPDM chemicaliën persslang conform EN 12115:2021

Geschikt voor het doorvoeren van een breed scala van chemicaliën, zuren en oplosmiddelen

- Extreem flexibel en knikvast
- Ozon, chemie- en weersbestendige buitenwand
- Ω/T constructie [R < 10^9 Ω]

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

- Voor bestendigheden zie bestendigheidstabel EN 12115:2021
- Geschikt voor ATEX zone 0 en 1

EPDM Chemie Druckschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet für den Durchfuhr einer breite Palette an Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel

- Extrem flexibel und knickfest
- Alterungs, Ozon und chemikalienbeständige Decke
- Ω/T construktion [R < 10^9 Ω]

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

- Für Beständigkeiten siehe Beständigkeitsliste EN 12115:2021
- Geignet für ATEX Zone 0 und 1

EPDM chemical delivery hose according EN 12115:2021

Suitable for conveying a wide range of chemicals, acids, bases and solvents

- Extremely flexible and kink resistant
- Weathering, ozone and chemical resistant cover
- Ω/T construction [R < 10^9 Ω]

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- For resistances see chemical resistance chart EN 12115:2021
- Suitable for ATEX zone 0 and 1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	24	52	0	390	16
19	31	80	0	650	16
25	37	100	0	700	16
38	51	175	0	1000	16
50	66	225	0	1500	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
EN 12115:2021

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -35 °C | Max. 95 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 6 bar | Max. 64 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice