



Vapour Retour

NBR dampretour slang

Geschikt voor de binnenvaart en plantservice. Geleidende NBR binnenwand geschikt voor maximaal 50% aromaten

- Uitwendig gegolfd met spiraalvrije manchetten.
- Elektrisch geleidende binnenwand en voorzien van een antistatische draad.
- Lichtgewicht en makkelijk te hanteren.

NBR Dampfretourschlauch

Geeignet für die Innenschiffahrt. Elektrisch leitfähige NBR Seele, geeignet für max. 50% Aromaten

- Außen gewellt mit spiralfreien Muffen
- Elektrisch leitfähige Seele mit Kupferlitze
- Leichtgewicht und einfach hantierbar

NBR vapour return hose

Suitable for inland-shipping and plantservice. Electrically conductive NBR tube suitable for max. 50% aromatics

- Corrugated cover with soft end cuffs
- Electrically conductive tube with antistatic wire
- Lightweight and easy handling

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
*	*	*	*	*	*

