# Glass Clear

**Transparante PVC slang zonder inlagen**

Geschikt voor drukloze doorvoer van vloeistoffen, lichte zuren en chemicaliën

- Flexibel en knikvast

**Transparenter PVC Schlauch ohne Einlagen**

Geeignet zum drucklosen Fördern von Flüssigkeiten, leichten Säuren und Chemikalien

- Flexibel und knickfest

**Transparent PVC hose without reinforcements**

Suitable for non-pressurized transport of various liquids, certain light acids and bases and light chemicals

- Flexible and kink resistant

| | |
|---|---|
| **Materiaal binnen:** | PVC |
| **Kleur inwendig:** | Transparant |
| **Materiaal buiten:** | PVC |
| **Kleur uitwendig:** | Transparant |

| | |
|---|---|
| **Material Seele:** | PVC |
| **Farbe Seele:** | Transparent |
| **Material Decke:** | PVC |
| **Farbe Decke:** | Transparent |

| | |
|---|---|
| **Material tube:** | PVC |
| **Colour tube:** | Transparent |
| **Material cover:** | PVC |
| **Colour cover:** | Transparent |

- UV gestabiliseerde versie op aanvraag verkrijgbaar
- Niet geschikt voor levensmiddelen of drinkwater, zie type Tubclair®

- UV stabilisierte Ausführung auf Anfrage
- Nicht geeignet für Lebensmittel oder Trinkwasser, siehe Typ Tubclair®

- UV stabilized version available upon request
- Not suitable for foodstuff or drinking water, see type Tubclair®

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**
Min. -15 °C | Max. 60 °C

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 40 | 0 | 42 | 0 |
| 5 | 8 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | 8 | 60 | 0 | 30 | 0 |
| 6 | 9 | 60 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 8 | 10 | 80 | 0 | 35 | 0 |
| 8 | 12 | 80 | 0 | 75 | 0 |
| 9 | 13 | 90 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | 13 | 100 | 0 | 70 | 0 |
| 10 | 14 | 100 | 0 | 95 | 0 |
| 12 | 16 | 120 | 0 | 90 | 0 |
| 13 | 18 | 130 | 0 | 128 | 0 |
| 14 | 18 | 140 | 0 | 130 | 0 |
| 15 | 19 | 150 | 0 | 135 | 0 |
| 16 | 20 | 160 | 0 | 140 | 0 |
| 16 | 21 | 160 | 0 | 180 | 0 |
| 18 | 22 | 180 | 0 | 152 | 0 |
| 18 | 24 | 180 | 0 | 165 | 0 |
| 19 | 25 | 190 | 0 | 210 | 0 |
| 19 | 26 | 190 | 0 | 230 | 0 |
| 20 | 26 | 200 | 0 | 245 | 0 |
| 22 | 28 | 220 | 0 | 275 | 0 |
| 25 | 31 | 250 | 0 | 320 | 0 |
| 27 | 33 | 270 | 0 | 330 | 0 |
| 30 | 36 | 300 | 0 | 420 | 0 |
| 30 | 37 | 300 | 0 | 430 | 0 |

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 320 | 0 | 545 | 0 |
| 38 | 48 | 380 | 0 | 780 | 0 |
| 40 | 48 | 400 | 0 | 650 | 0 |
| 50 | 60 | 500 | 0 | 1045 | 0 |

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice