

Glass Clear

Transparante PVC slang zonder inlagen

Geschikt voor drukloze doorvoer van vloeistoffen, lichte zuren en chemicaliën

- Flexibel en knikvast

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Transparant
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Transparant

- UV gestabiliseerde versie op aanvraag verkrijgbaar
- Niet geschikt voor levensmiddelen of drinkwater, zie type Tubclair®

Transparenter PVC Schlauch ohne Einlagen

Geeignet zum drucklosen Fördern von Flüssigkeiten, leichten Säuren und Chemikalien

- Flexibel und knickfest

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Transparent
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Transparent

- UV stabilisierte Ausführung auf Anfrage
- Nicht geeignet für Lebensmittel oder Trinkwasser, siehe Typ Tubclair®

Transparent PVC hose without reinforcements

Suitable for non-pressurized transport of various liquids, certain light acids and bases and light chemicals

- Flexible and kink resistant

Material tube: PVC
Colour tube: Transparent
Material cover: PVC
Colour cover: Transparent

- UV stabilized version available upon request
- Not suitable for foodstuff or drinking water, see type Tubclair®

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4	6	40	0	42	0
5	8	50	0	50	0
6	8	60	0	30	0
6	9	60	0	50	0
6	10	60	0	60	0
8	10	80	0	35	0
8	12	80	0	75	0
9	13	90	0	100	0
10	13	100	0	70	0
10	14	100	0	95	0
12	16	120	0	90	0
13	18	130	0	128	0
14	18	140	0	130	0
15	19	150	0	135	0
16	20	160	0	140	0
16	21	160	0	180	0
18	22	180	0	152	0
18	24	180	0	165	0
19	25	190	0	210	0
19	26	190	0	230	0
20	26	200	0	245	0
22	28	220	0	275	0
25	31	250	0	320	0
27	33	270	0	330	0
30	36	300	0	420	0
30	37	300	0	430	0

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice



Glass Clear

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32	40	320	0	545	0
38	48	380	0	780	0
40	48	400	0	650	0
50	60	500	0	1045	0



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice