



Propane ISO 3821

Propaangasslang conform ISO 3821:2019 Geschikt voor lassen en snijden en aanverwante processen - Geschikt voor propaan, snijgassen en LPG (niet geschikt voor autogasinstallaties) - Buitenwand met uitstekende weersbestendigheid - Slang bevat geen PVC toevoegingen			Propangasschlauch nach ISO 3821:2019 Geeignet zum Schweißen und Schneiden und für ähnliche Verfahren - Geeignet für Propan und Schneidgase (nicht geeignet für Autogas) - Decke mit ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit - Schlauch komplett PVC-frei hergestellt			Propane hose according ISO 3821:2019 Suitable for welding and cutting and related processes - Suitable for propane and cutting gases (not suitable for car gas installations) - Cover with excellent ageing resistance - Hose completely PVC free		
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NBR Kleur uitwendig: Oranje Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NBR Farbe Decke: Orange Einlagen: Textileinlagen			Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: NBR Colour cover: Orange Reinforcements: Textile reinforcements		
- Montage met slangpilaren conform NEN-EN 560, volgens montage methodiek zoals omschreven in NEN-EN 1256 - Zie veiligheidsblad PGS 22 NPR 2578 - Voor dakdekkers adviseren wij type Propane Roof			- Montage mit Kupplungen nach NEN-EN 560, gemäß Montagemethode wie beschrieben in NEN-EN 1256 - Siehe BG-Vorschriften "Sicherer Umgang mit Propangas" - Für Dachdeckerbetriebe empfehlen wir Typ Propane Roof			- Hose assembly with couplings acc. NEN-EN 560, assembly instructions acc. NEN-EN 1256 - See national regulations for safe handling of gas equipment - For roofing contractors we recommend type Propane Roof		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Normeringen Normen Standards ISO 3821:2019		
6	13	60	0	190	20	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 70 °C		
8	15	80	0	220	20	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 20 bar Max. 20 bar		
10	17	100	0	230	20	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 60 bar Max. 60 bar		
13	23	130	0	265	20			
16	26	160	0	300	20			
19	30	190	0	420	20			

