



Food Type 4F58 SW

Hoogwaardige levensmiddellenslang zonder spiraal <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023/2006</i> <i>BfR XXI:2002 (Cat. 4)</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geschikt voor voedingsmiddelen, zuivelproducten, vetzuren en eetbare oliën - Oliebestendige binnenwand - Chemicaliën en weersbestendige buitenwand	Hochwertiger Lebensmittelschlauch ohne Spirale <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023/2006</i> <i>BfR XXI:2002 (Cat. 4)</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geeignet für Lebensmittel, Milchprodukte, Fettsäuren und Speiseöle - Ölbestendige Innenseele - Chemikalien- und witterungsbeständige Decke	High end food grade delivery hose <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023/2006</i> <i>BfR XXI:2002 (Cat. 4)</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Suitable for food stuff, dairy products, fatty acids and edible oils - Oilresistant tube - Chemical and weather resistant cover
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: NBR Farbe Seele: Weiß Material Decke: EPDM Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen	Material tube: NBR Colour tube: White Material cover: EPDM Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10⁶ Ω/M] - 16 Bar werkdruk, met 3:1 veiligheidsfactor	- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10⁶ Ω/M] - 16 Bar Betriebsdruck, mit 3:1 Sicherheitsfaktor	- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10⁶ Ω/M] - 16 Bar working pressure, with 3:1 safety factor

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.1	91	300	0	2500	16
101.6	117	410	0	3300	16
127	144.4	508	0	4800	16
152	179.1	608	0	5800	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
FDA 177:2600 | EG 1935/2004 | EG 2023/2006
| BFR XXI CATEGORY 4

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 48 bar | Max. 48 bar

