peters rubber & plastics bv

Food Type 4F58 SW

Hoogwaardige levensmiddelenslang zonder spiraal
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor voedingsmiddelen, zuivelproducten, vetzuren en eetbare oliën

- Oliebestendige binnenwand
- Chemicaliën en weersbestendige buitenwand

LET OP:
Enkel compleet geassembleerd verkrijgbaar(!)

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10^6 Ω/M]
- 16 Bar werkdruk, met 3:1 veiligheidsfactor

Hochwertiger Lebensmittelschlauch ohne Spirale
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet für Lebensmittel, Milchprodukte, Fettsäuren und Speiseöle

- Ölbestendige Innenseele
- Chemikalien- und witterungsbeständige Decke

BITTE BEACHTEN:
Nur komplett konfektioniert erhältlich(!)

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10^6 Ω/M]
- 16 Bar Betriebsdruck, mit 3:1 Sicherheitsfaktor

High end food grade delivery hose
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 4)
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for food stuff, dairy products, fatty acids and edible oils

- Oilresistant tube
- Chemical and weather resistant cover

PLEASE NOTE:
Only available as complete assembly(!)

Material tube:	NBR
Colour tube:	White
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10^6 Ω/M]
- 16 Bar working pressure, with 3:1 safety factor

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.1	91	300	0	2500	16
101.6	117	410	0	3300	16
127	144.4	508	0	4800	16
152	179.1	608	0	5800	16

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
FDA 177:2600 | EG 1935/2004 | EG 2023/2006 | BFR XXI CATEGORY 4

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 48 bar | Max. 48 bar

2026

Cavmac

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice