



Airbrake SAE J1402

Remslang volgens SAE J1402A

Geschikt voor luchtremssystemen en andere pneumatische systemen in voertuigen en trailers

- Overtreft SAE J1402 specificaties
- Gladde, oliebestendige buitenwand
- Zeer soepel, flexibel en knikvast

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

- Conform D.O.T. (Department of Transportation) FMVSS 106
- 100% druktest in de fabriek

Bremsschlauch nach SAE J1402A

Geeignet für Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen, sowie Anhängerfahrzeugen

- Übertrifft in Leistungsdaten SAE J1402
- Glatte, ölbeständige Decke
- Hochflexibel und knickfest

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textiel inlagen

- Entspricht D.O.T. (Department of Transportation) FMVSS 106
- 100% druckgeprüft in der Fabrik

Airbrake hose according SAE J1402A

Suitable for air brake systems and other pneumatic systems in vehicles and trailers

- Exceeds SAE J1402 requirements
- Smooth, oil resistant cover
- Excellent kink and torsion resistance

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textiel inlagen

- Meets D.O.T. (Department of Transportation) FMVSS 106
- 100% factory pressure tested

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	19.5	80	0	250	10
12.5	22.5	105	0	350	10

Normeringen | Normen | Standards
 SAE J 1402 / D.O.T. FMVSS 106

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 90 bar | Max. 90 bar

