



Zuflex GP Light

Rubber zuig- en persslang			Gummi-Saug- und Druckschlauch			Rubber suction and discharge hose		
Geschikt voor rioolreiniging, leegzuigen van (gier)putten en inbouw op landbouwmachines			Geeignet für die Kanalreinigung, Entleerung von Güllebehältern und den Einbau auf Landmaschinen			Suitable for sewage cleaning applications, emptying of manure pits and agricultural machinery		
- Uitwendig vierkant geribd (Grieks profiel) - Makkelijk te hanteren dankzij licht gewicht - Zeer flexibele constructie - Slijtvaste binnenwand			- Außen eckig gerippt (griechisches Profil) - Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht - Sehr flexible Konstruktion - Abriebfeste Innenseele			- With square corrugated cover - Easy handling due to low weight - Extremely flexible construction - Abrasion resistant tube		
Materiaal binnen: NR/SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: NR/SBR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal			Material Seele: NR/SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: NR/SBR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecke			Material tube: NR/SBR Colour tube: Black Material cover: NR/SBR Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral		
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 80 °C		
102	116	612	0.9	3891	6	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 6 bar Max. 6 bar		
127	141	762	0.9	4846	6			
152	168	912	0.9	6602	6			
203	224	1218	0.9	12868	6	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 18 bar Max. 18 bar		

