



Insta-Grip™ 300

Hoogwaardige universele pushlock slang

Geschikt voor pneumatische toepassingen en als universele industrieslang

- Geschikt voor perslucht, water, oliën, smeerstoffen, brandstof, diesel, chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Naadloze, geëxtrudeerde binnenwand
- Met speciale Chemivic™ buitenwand
- Niet geleidende, specifieke weerstand [$R > 1M\Omega$]

Hochwertiger vielzweck Steckschlauch

Geeignet für pneumatische Systeme und Einsatz als industrieller Vielzweckschlauch

- Geeignet für Pressluft, Wasser, Öle, Schmierstoffe, Diesel, Chemikalien und Reinigungsmittel
- Nahtlose, extrudierte Seele
- Mit spezieller Chemivic™ Decke
- Elektrisch nicht-leitend, spezifischer Widerstand [$R > 1M\Omega$]

Premium multi-purpose pushlock hose

Suitable for pneumatic applications and for use as multi-purpose industrial hose

- Suitable for air, water, oils, lubricants, chemicals and cleaning fluids
- Seamless, extruded tube
- With special Chemivic™ cover
- Non-conductive, specific resistance [$R > 1M\Omega$]

Materiaal binnen: NBR/PVC
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR
Kleur uitwendig: Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Inlagen: Textiel inlagen

- Speciaal gevlochten textiel inlagen voor optimale houvast op de koppeling
- Buitenwand volgens U.S. MSHA oliebestendig
- Siliconenvrije productie

Material Seele: NBR/PVC
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR
Farbe Decke: In mehreren Farben erhältlich
Einlagen: Textileinlagen

- Speziell geflochtene Textileinlagen für maximale Rückhaltekräft der Armaturen
- Flammwidrige Decke entsprechend U.S. MSHA Vorschriften
- Silikonfreie Herstellung

Material tube: NBR/PVC
Colour tube: Black
Material cover: NBR
Colour cover: Available in multiple colors
Reinforcements: Textile reinforcements

- Braided textile reinforcement for maximum coupling retention
- Meets U.S. MSHA flame resistance specs oil and abrasion resistant
- Silicon-free manufacturing

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.4	13.7	64	0	130	21
7.9	15.7	76	0	180	21
9.5	17.5	90	0	210	21
12.7	20.6	127	0	250	21
15.9	23.6	152	0	300	21
19.1	27.2	190	0	390	21

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
 US MSHA 30CFR Part 18 Sec 18.65 ASTP 5007

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -40 °C | Max. 99 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 240 bar | Max. 240 bar

