BMSD 9545®

Slijtvaste silo/bulk zuig- en persslang

Geschikt voor het doorvoeren en afzuigen van abrasieve media en droge stoffen in o.a. silotrucks

- Zeer slijtvaste binnen- en buitenwand
- Ozon en weersbestendige buitenwand
- Binnen- en buitenwand elektrisch geleidend (Ω)

Abriebfester Silo/Bulk Saug- und Druckschlauch

Geeignet zum durchführen und ansaugen von abrasieven Medien und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen

- Abriebfeste Seele und Decke
- Ozon- und witterungsbeständige Decke
- Decke und Seele elektrisch leitfähig (Ω)

Abrasion resistant silo/bulk suction and delivery hose

Suitable for transport and suction of abrasive media and dry substances in e.g. silo trucks

- Very abrasion resistant tube and cover
- Ozone and weather resistant cover
- Tube and cover electrically conductive (Ω)

Materiaal binnen:	NR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	NR/SBR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen + stalen spiraal

Material Seele:	NR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	NR/SBR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen + Stahlspirale

Material tube:	NR
Colour tube:	Black
Material cover:	NR/SBR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements + steel spiral

- Slijtwaarde binnenwand <50 mm³ volgens ISO 4649:2024
- Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid

- Abriebwert Seele <50 mm³ nach ISO 4649:2024
- Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit

- Abrasion loss value tube <50 mm³ according ISO 4649:2024
- Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	66	300	0.9	1923	8
63	78	380	0.9	2386	8
76	92	450	0.9	3028	8
80	98	480	0.9	3554	8
90	110	560	0.9	4567	8
102	122	600	0.9	5158	8
110	130	660	0.9	5476	8
127	148	720	0.9	6516	8
152	174	900	0.9	8620	8
203	232	1200	0.9	14854	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 24 bar | Max. 24 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice