



1228 Air Water

Universele lucht- en waterslang			Vielzweck Luft- und Wasserschlauch			Multi-purpose air and water hose		
Geschikt als koelslang voor spuitgietmachines en moderne koelsystemen			Geeignet als Kühlschlauch für Spritzgussmaschinen und moderne Kühlsysteme			Suitable as cooling hose for injection molding machines and modern cooling systems		
- Zeer flexibel en slijtvast - Weer- en ozonbestendig			- Sehr flexibel und abriebfest - Witterungs- und ozonbeständig			- Very flexible and abrasion resistant - Weather and ozone-resistant		
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen			Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements		
- Piektemperatuur tot 160 °C (raadpleeg altijd het barstdrukdiagram) - Levensduur wordt korter bij temperaturen boven 95 °C			- Spitzentemperatur bis 160 °C (bitte immer Berstdruckdiagramm beachten) - Die Lebensdauer verkürzt sich bei Temperaturen über 95 °C			- Peak temperature up to 160 °C (always consult burst pressure diagram) - Life cycles will shorten at temperatures above 95 °C		
Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk	Temperatuur Temperatur Temperature		
Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck	Min. -30 °C Max. 140 °C		
Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure		
Ø mm	Ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar	Min. 20 bar Max. 20 bar		
9.5	16.5	50	0	230	20	Barstdruk Platzdruck Burst pressure		
12.7	21.5	65	0	360	20	Min. 60 bar Max. 60 bar		
19	27	105	0	450	20			
25	35	145	0	800	20			

