



Rig Supply DO20S

Heavy duty bunkerslang zonder spiraal Geschikt voor het bunkeren van benzine, dieselolie en stookolie met een aromatengehalte tot 50% - Superieure olie-, slijtvaste en weersbestendige buitenwand - Binnenwand geschikt voor maximaal 55% aromaten - Ook geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere industriële toepassingen			Hochwertiger Bunkerschlauch ohne Spirale Geeignet zum Bunkern von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von bis zu 50% - Hochwertige öl-, abrieb- und witterungsbeständige Decke - Innenseele geeignet für bis zu 55 % Aromaten - Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere industrielle Anwendungen			Heavy duty marine bunkering delivery hose Suitable for bunkering of gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50% - Superior oil, abrasion and weather resistant cover - Tube suitable for up to 55% aromatics - Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes		
Materiaal binnen: NBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CR Kleur uitwendig: Zwart Inlagen Textiel inlagen			Material Seele: NBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CR Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textiel inlagen			Material tube: NBR Colour tube: Black Material cover: CR Colour cover: Black Reinforcements: Textiel inlagen		
- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10⁶ Ω/M] - 20 Bar werkdruk, met 4:1 veiligheidsfactor			- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10⁶ Ω/M] - 20 Bar Betriebsdruck, mit 4:1 Sicherheitsfaktor			- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10⁶ Ω/M] - 20 Bar working pressure, with 4:1 safety factor		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Geleiding Leitfähigkeit Conductivity -M-		
25.4	38.8	127	0	900	20	Normeringen Normen Standards ISO 1307		
38.1	53	190	0	1400	20	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 100 °C		
50.8	68.6	254	0	2100	20	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 20 bar Max. 20 bar		
76.1	94	380	0	3100	20	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 80 bar Max. 80 bar		
101.6	120	508	0	3900	20			
127	148	635	0	8600	20			
152	174.2	760	0	10000	20			
203	229.4	1015	0	13900	20			
254	284.6	1270	0	18600	20			

