Trix Rotstrahl®

Hoogwaardige industriële waterslang

Geschikt voor een breed scala van industriële toepassingen, zoals landbouw, wegenbouw en tuinbouw

- Geschikt voor water en heet water tot 120 °C
- Zeer soepel en knikvast

Hochwertiger industrieller Wasserschlauch

Geeignet für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe

- Geeignet für Wasser und Heißwasser bis 120 °C
- Sehr geschmeidig, knickfest und drallfrei

Premium industrial water hose

Suitable for a wide range of applications in industry, agriculture and construction

- Suitable for water and hot water up to 120 °C
- Outstanding flexibility and kink resistance

Materiaal binnen:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Rood
Inlagen	Textiel inlagen

Material Seele:	EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Rot
Einlagen:	Textiel inlagen

Material tube:	EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Red
Reinforcements:	Textiel inlagen

- Tevens geschikt voor chemicaliën en bestrijdingsmiddelen

- Ebenfalls geeignet für Salzlösungen und Chemikalien

- Also suitable for chemicals, pesticides and fertilizers

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19	50	0	245	20
16	23	60	0	330	20
19	27	65	0	435	20
22	31	70	0	520	20
25	34	110	0	580	20
28	38	120	0	715	15
30	41	140	0	835	15
32	43	170	0	890	15
35	46	180	0	940	15
38	50	200	0	1100	15
42	54	250	0	1250	15
45	59	275	0	1430	10
50	64	300	0	1565	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice