



Trix Rotstrahl®

Hoogwaardige industriële waterslang Geschikt voor een breed scala van industriële toepassingen, zoals landbouw, wegenbouw en tuinbouw - Geschikt voor water en heet water tot 120 °C - Zeer soepel en knikvast	Hochwertiger industrieller Wasserschlauch Geeignet für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe - Geeignet für Wasser und Heißwasser bis 120 °C - Sehr geschmeidig, knickfest und drallfrei	Premium industrial water hose Suitable for a wide range of applications in industry, agriculture and construction - Suitable for water and hot water up to 120 °C - Outstanding flexibility and kink resistance
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Rot Einlagen: Textileinlagen	Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Red Reinforcements: Textile reinforcements
- Tevens geschikt voor chemicaliën en bestrijdingsmiddelen	- Ebenfalls geeignet für Salzlösungen und Chemikalien	- Also suitable for chemicals, pesticides and fertilizers

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19	50	0	245	20
16	23	60	0	330	20
19	27	65	0	435	20
22	31	70	0	520	20
25	34	110	0	580	20
28	38	120	0	715	15
30	41	140	0	835	15
32	43	170	0	890	15
35	46	180	0	940	15
38	50	200	0	1100	15
42	54	250	0	1250	15
45	59	275	0	1430	10
50	64	300	0	1565	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 60 bar

