Rig Supply PW20H

Heavy duty bunkerslang met spiraal
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor heavy duty bunkering van vers water

- Not-toxic FDA conforme binnenwand
- Chemicaliën en weersbestendige buitenwand

Materiaal binnen: NR
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Oranje
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10^6 Ω/M]
- Ingebed met stalen spiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004)

Hochwertiger Trinkwasser Bunkerschlauch mit Spirale
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet zum Bunkern von Frischwasser

- Non-toxic und geruchsneutrale Seele, FDA-konform
- Chemikalien- und witterungsbeständige Decke

Material Seele: NR
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Orange
Einlagen: Textileinlagen + Stahlspirale

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10^6 Ω/M]
- Eingebettet mit hoch zugfestige Stahldrahtspirale (BS EN 10324:2004)

Heavy duty potable water bunkering suction & delivery hose
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for heavy duty bunkering of fresh water

- Non-tocic and non-tainting FDA compliant tube
- Chemical and weather resistant cover

Material tube: NR
Colour tube: White
Material cover: EPDM
Colour cover: Orange
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10^6 Ω/M]
- Embedded with high tensile steel wire helix (BS EN 10324:2004)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
38.1	55.9	228	0.85	1900	20
50.8	69.3	304	0.85	2400	20
76.1	96.8	456	0.85	4100	20
101.6	127.3	609	0.85	6700	20
127	153.9	762	0.85	9400	20
152	184.3	912	0.85	12900	20

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards
FDA 177:2600

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 80 bar | Max. 80 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice