



## S 603 Oil Resistant

### Oliebestendige PVC slang met stalen spiraal

Geschikt voor alifatische koolwaterstoffen en hydraulische oliën op mineraal olie basis

- Transparant met stalen spiraal
- Zeer goede flexibiliteit bij lage temperaturen
- Goede bestendigheid tegen agrochemicaliën

### Ölbeständiger PVC Schlauch mit Stahlschpirale

Geeignet für aliphatische Kohlenwasserstoffe und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis

- Transparent mit Stahlschpirale
- Sehr gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Breites Einsatzgebiet mit Agrochemicalien

### Oil resistant PVC hose with steel spiral

Suitable for aliphatic hydrocarbons and mineral oil based hydraulic fluids

- Transparent with steel spiral
- Extremely flexible at low temperatures
- Good resistance to a wide range of agricultural chemicals

**Materiaal binnen:** PVC  
**Kleur inwendig:** Transparant  
**Materiaal buiten:** PVC  
**Kleur uitwendig:** Transparant  
**Inlagen:** Stalen spiraal

**Material Seele:** PVC  
**Farbe Seele:** Transparent  
**Material Decke:** PVC  
**Farbe Decke:** Transparent  
**Einlagen:** Stahlschpirale

**Material tube:** PVC  
**Colour tube:** Transparent  
**Material cover:** PVC  
**Colour cover:** Transparent  
**Reinforcements:** Steel spiral

- Lage migratie van weekmakers door speciale compound

- Niedrige Weichmachereextraktion durch spezieller Materialmischung

- Low extraction of plastifiers due to special compound

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19                                | *                                   | 50                                      | 0.8                               | 330                                  | 4                                                |
| 25                                | *                                   | 60                                      | 0.8                               | 510                                  | 4                                                |
| 32                                | *                                   | 75                                      | 0.8                               | 650                                  | 4                                                |
| 38                                | *                                   | 90                                      | 0.8                               | 800                                  | 4                                                |
| 51                                | *                                   | 125                                     | 0.7                               | 1200                                 | 4                                                |

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -40 °C | Max. 60 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 4 bar | Max. 4 bar

