

S 603 Oil Resistant

Oliebestendige PVC slang met stalen spiraal

Geschikt voor alifatische koolwaterstoffen en hydraulische oliën op mineraal olie basis

- Transparant met stalen spiraal
- Zeer goede flexibiliteit bij lage temperaturen
- Goede bestendigheid tegen agrochemicaliën

Ölbeständiger PVC Schlauch mit Stahlspirale

Geeignet für aliphatische Kohlenwasserstoffe und Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis

- Transparent mit Stahlspirale
- Sehr gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Breites Einsatzgebiet mit Agrochemikalien

Oil resistant PVC hose with steel spiral

Suitable for aliphatic hydrocarbons and mineral oil based hydraulic fluids

- Transparant with steel spiral
- Extremely flexible at low temperatures
- Good resistance to a wide range of agricultural chemicals

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Transparant
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Transparant
Inlagen:	Stalen spiraal

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Transparent
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Transparent
Einlagen:	Stahlspirale

Material tube:	PVC
Colour tube:	Transparent
Material cover:	PVC
Colour cover:	Transparent
Reinforcements:	Steel spiral

- Lage migratie van weekmakers door speciale compound

- Niedrige Weichmacherextraktion durch spezieller Materialmischung

- Low extraction of plastifiers due to special compound

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	*	50	0.8	330	4
25	*	60	0.8	510	4
32	*	75	0.8	650	4
38	*	90	0.8	800	4
51	*	125	0.7	1200	4

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 4 bar | Max. 4 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice