peters rubber & plastics bv

Blue Xtreme

Hoogwaardige radiateurslang voor de automotive industrie

Geschikt voor hoge temperatuur toepassingen in moderne koelsystemen in auto's en vrachtwagens

- Speciale zwarte Versigard® binnenwand
- Speciale blauwe, gladde Versigard® buitenwand
- Temperatuurbestendige Kevlar® inlagen
- Zeer knikvaste en flexibele constructie

Premium Kühlerschlauch für die Automobilindustrie

Geeignet für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen moderner Pkw- und Lkw-Kühlsysteme

- Spezielle schwarze Versigard® Seele
- Spezielle blaue, glatte Versigard® Decke
- Hochfeste und temperaturbeständige Kevlar® Einlagen
- Sehr flexible und knickfeste Konstruktion

Premium heater hose for the automotive sector

Suitable for use in high temperature applications in today's automotive and truck cooling systems

- Special black Versigard® tube
- Special blue smooth Versigard® cover
- High strength and temperature resistant Kevlar® reinforcements
- Very flexible and kink-resistant construction

Materiaal binnen:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Aramide inlagen

Material Seele:	EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Aramideinlagen

Material tube:	EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Aramid reinforcements

- Geproduceerd conform SAE J20R3 D3-HT-EC
- Tevens geschikt voor vormkoeling bij spuitgieten
- ø 28mm met doekafdruk overeenkomstig SAE J20R3 D1

- Hergestellt gemäß SAE J20R3 D3-HT-EC
- Auch für die Spritzgusskühlung geeignet
- ø 28 mm stoffgemustert entspricht SAE J20R3 D1

- Produced according SAE J20R3 D3-HT-EC
- Also applicable for injection mould cooling
- ø 28mm with fabric pattern conforms to SAE J20R3 D1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
7.9	16	64	0	190	4
9.5	17	80	0	220	4
12.7	20.6	105	0	260	4
15.9	23.9	160	0	330	4
19.1	26.9	190	0	400	4
25.4	34	250	0	460	4
28	37	280	0	570	4

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 150 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 4 bar | Max. 4 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 16 bar | Max. 16 bar

2026

Continental

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice