



Super Nobelair®

PVC slang voor perslucht en vloeistoffen onder druk

Geschikt voor pneumatisch gereedschap, apparatuur van montagewerkplaatsen, wandhaspels en compressoren

- Zeer flexibel en soepel
- Hoge drukbestendigheid
- Uitstekende ozon bestendigheid

PVC Schlauch für Druckluft und Flüssigkeiten

Geeignet für Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen, von festen oder mobilen Aufwickelvorrichtungen von Kompressoren

- Hochflexibel und geschmeidig
- Hohe Druckbeständigkeit
- Exzellente Ozon-Beständigkeit

PVC hose for compressed air and pressurized liquids

Suitable for pneumatic tools, equipment of assembly workshops, wall mounted reels, carts and compressors

- Highly flexible and supple
- High pressure resistance
- Excellent ozone resistance

Materiaal binnen: PVC
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Beige
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PVC
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Beige
Einlagen: Textiel inlagen

Material tube: PVC
Colour tube: Black
Material cover: PVC
Colour cover: Beige
Reinforcements: Textiel inlagen

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	11	45	0	85	20
7	12	49	0	90	20
8	13	56	0	107	20
10	15.5	70	0	143	20
12.7	19	89	0	205	20
16	23	112	0	284	20
19	26.5	145	0	352	20
25	33.5	210	0	515	20

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

