



Oxygene ISO 3821

Zuurstofslang conform ISO 3821:2019		Sauerstoffschlauch nach ISO 3821:2019		Oxygene hose according ISO 3821:2019	
Geschikt voor lassen en snijden, voor booglassen onder beschermend gas en aanverwante processen		Geeignet zum Schweißen und Schneiden, zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren		Suitable for welding and cutting, for arc welding under protective gas and related processes	
- Buitenwand met verbeterde ozon en UV bestendigheid - Flexibel en kinkvast - Blauw geribde buitenwand		- Außendecke mit verbesserter Ozon- und UV Beständigkeit - Flexibel und knickfest - Außen blau gerieft		- Cover compound with improved ozone and UV resistance - Flexible and kink resistant - Blue ribbed cover	
Materiaal binnen:	EPDM	Material Seele:	EPDM	Material tube:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart	Farbe Seele:	Schwarz	Colour tube:	Black
Materiaal buiten:	EPDM	Material Decke:	EPDM	Material cover:	EPDM
Kleur uitwendig:	Blauw	Farbe Decke:	Blau	Colour cover:	Blue
Inlagen:	Textiel inlagen	Einlagen:	Textileinlagen	Reinforcements:	Textile reinforcements
- Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG - Gekeurd door een onafhankelijk Europees instituut		- Nicht geeignet für LPG, MPS und CNG - Durch unabhängiges Europäisches Institut geprüft und zertifiziert		- Not suitable for LPG, MPS and CNG - Tested and certified by independent European laboratory	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	13.3	40	0	150	20
8	15	40	0	180	20
9	16	45	0	190	20
10	17	50	0	210	20

Normeringen | Normen | Standards
ISO 3821:2019

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

