peters rubber & plastics bv

Universal P12

Industriële water en lucht persslang

Geschikt voor water 80 °C tot max. 12 bar, perslucht tot 10 bar, logen en lichte chemicaliën

- Bestendig tegen oliesporen
- Uitwendig slijtvast en weersbestendig

Industrieller Luft und Wasser Druckschlauch

Geeignet für Wasser 80 °C bis max. 12 Bar, Pressluft bis 10 Bar, Laugen und leichte Chemikalien

- Beständig gegen Ölspuren
- Decke abrieb- und witterungsbeständig

Industrial air and water delivery hose

Suitable for water 12 Bar max. 80 °C, pressurized air 10 Bar, bases and light chemicals

- Tube resistant to effect of oil mists
- Abrasion and weathering resistant cover

Materiaal binnen: NBR/SBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: SBR
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: NBR/SBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: SBR
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: NBR/SBR
Colour tube: Black
Material cover: SBR
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
22	30	220	0	449	12
25	34	250	0	555	12
28	38	290	0	715	12
30	41	300	0	818	12
32	42	320	0	768	12
35	47	350	0	1015	12
38	49	380	0	1024	12
40	54	400	0	1419	12
45	59	450	0	1515	12
48	62	480	0	1565	12
51	64	510	0	1560	12
55	69	550	0	1794	12
60	76	600	0	2315	12
63	79	630	0	2347	12
70	86	700	0	2504	12
76	91	760	0	2575	12
80	96	800	0	2936	12
90	106	900	0	3183	12
102	118	1020	0	3685	12
110	128	1100	0	4438	12
127	145	1270	0	5135	12
152	165	1490	0	5500	12
152	170	1520	0	5711	12

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 90 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 12 bar | Max. 12 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

2026

flexati HOSE

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice