



Green House Hose

Hoogwaardige kasverwarmingsslang

Speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van heet en koud water t.b.v. de Greenhouse horticuultuur. De slang is bestand tegen hoge temperaturen zonder afgifte van schadelijke stoffen.

- Soepel en knikvaste uitvoering
- Ozon-, slijtage- en verouderingsbestendig
- Versterkt met synthetische inlagen

Hochwertiger Gewächshaus-Heizschlauch

Speziell entwickelt zur Durchleitung von heißem und kaltem Wasser für den Gewächshausgartenbau. Der Schlauch hält hohen Temperaturen stand, ohne Schadstoffe freizusetzen.

- Flexible und knickfeste Ausführung
- Ozon-, abrieb- und alterungsbeständig
- Verstärkt mit synthetischen Einlagen

Premium greenhouse heating hose

Specially developed for the delivery of hot and cold water for the Greenhouse horticulture. The hose can withstand high temperatures without releasing harmful substances.

- Extremely flexible and kink-resistant version
- Ozone, abrasion and aging resistant
- Reinforced with synthetic fibers

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart / Groen
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz / Grün
Einlagen: Textiel inlagen

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black / Green
Reinforcements: Textiel inlagen

- Getest volgens ASTM D2000 / WUR Approval (Research Lab Universiteit van Wageningen)
- De KAS nummers zijn per diameter op de slang gemarkeerd

- Getestet nach ASTM D2000 / WUR Approval (Forschungslabor Universität von Wageningen)
- Schlauchmarkierung der KAS-Nummern pro Durchmesser

- Tested according to ASTM D2000 / WUR Approval (Research Lab University of Wageningen)
- The KAS numbers are marked on the hose per diameter

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
16	24.8	100	0	412	15
19.4	28.4	105	0	426	15
25.4	36	140	0	582	15
32	43	200	0	780	15
38	50.5	250	0	965	15

Normeringen | Normen | Standards
ASTM D2000 / WUR Approval

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 120 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 15 bar | Max. 15 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

