



Airbrake DIN FBD

Remslang volgens DIN 74310:1993 Geschikt voor luchtremsystemen en andere pneumatische systemen in voertuigen en trailers - Goede ozon- en weersbestendigheid - Olie- en slijtvaste buitenwand - Uitstekende flexibiliteit en knikbestendigheid		Bremsschlauch nach DIN 74310:1993 Geeignet für Druckluftbremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen, sowie Anhängerfahrzeugen - Ozon- und witterungsbeständig - Öl- und abriebfeste Außendecke - Hervorragende Flexibilität und Knickfestigkeit		Airbrake hose acc. DIN 74310:1993 Suitable for air brake systems and other pneumatic systems in vehicles and trailers - Good ozone and weather resistance - Oil and abrasion resistant cover - Excellent kink resistance and flexibility	
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textiel inlagen		Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textiel inlagen	
- Speciale constructie met veiligheidsfactor 5:1 (overtreft DIN 74310:1993)		- Spezialkonstruktion mit Sicherheitsfaktor 5:1 (übertrifft DIN 74310:1993)		- Special construction with safety factor 5:1 (exceeds DIN 74310:1993)	
Binnen Innen Inside Ø mm 11	Buiten Aussen Outside Ø mm 18	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm 70	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar 0	Gewicht Gewicht Weight gr/m 220	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar 10
Temperatuur Temperatur Temperature Min. -40 °C Max. 70 °C Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 10 bar Max. 10 bar Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 50 bar Max. 50 bar					

